

TUBI FLESSIBILI CON LAMINA DI ALLUMINIO AGGRAFFATA



Serie ET ALU

Tubi flessibili realizzati con lamina di alluminio aggraffata a spirale (doppia aggraffatura molto resistente).

CARATTERISTICHE

Colore: Alluminio
Diametri di produzione: da Ø 60 mm a Ø 300 mm
Temperatura di impiego: fino a 300°C
Ininfiammabile: classe 0 (in quanto totalmente minerale)
Raggio di curvatura: 1,2 x Ø
Profondità nervatura: 0,05 mm

IMPIEGO

Aspirazione e ventilazione aria calda, raccordi caldaie, cappe, cucine, essicatoi, etc... Collegamento canne fumarie e camini. Interior design a vista.

PEZZATURE

ET ALU-MINI: Condotto flessibile a parete singola, spessore 0,12mm. Imballo in rotoli da 25 m.
ET ALU-14: Condotto flessibile a parete singola, spessore 0,12mm. Lunghezza da 3 m standard (compreso in confezioni di lunghezza 0,8 m).
ET ALU-21: Condotto flessibile a parete singola, spessore 0,19 mm. Lunghezza da 3 m standard (confezionato in lunghezza nominale da 3m).

DIAMETRI DI PRODUZIONE

ET ALU MINI: 30-32-34-35-38-40-42-44-45-46-48-50-54-60-62-70

ET ALU 14: 60-70-80-90-100-110-120-125-130-140-150-160-180-200-220-250-280-300

ET ALU 21: 350-400-450-500-550-600-700-800-900-1000

MANUTENZIONE

Verificare periodicamente i punti critici dell'impianto (curve, raccordi, punti di fissaggio...), per garantire il corretto funzionamento.

VOCE DI CAPITOLATO

Condotto flessibile realizzato con lamina di alluminio aggraffato a spirale.