

EDEFW Diffusori a getto elicoidale a geometria fissa




Descrizione:

Diffusori a getto elicoidale ad alta induzione su pannello 600x600 con deflettori fissi

Caratteristiche:

Materiale: acciaio
 Finitura: verniciato bianco RAL 9010
 Installazione: con viti laterali o centrale su ponte di montaggio del plenum



Impiego:

Diffusore adatto ad installazione compresa tra i 2,7 a 3,6 m di altezza

Accessori :

- ***Plenum zincato con serranda e ponte di fissaggio.
- ***Plenum zincato con serranda, ponte di fissaggio ed equalizzatore.
- ***Plenum zincato ISOLATO con serranda e ponte di fissaggio.
- ***Plenum zincato ISOLATO con serranda, ponte di fissaggio ed equalizzatore.
- ***Vite e tappino.

Dati di funzionamento

Vk (m/s): velocità efficace
 Q (m³/h): portata
 Dp (Pa): perdita di carico
 L (m): lancio in metri calcolato con installazione a filo soffitto e velocità terminale 0,2 m/s

modello	Vk	2	3	4	5	6	7
600	Q	263	394	526	657	788	920
	Dp	6	12	22	33	47	63
	L	2,4	3,6	4,7	5,9	7,1	8,3

Dimensioni

tutte le misure sono espresse in mm

modello	diametro A	diametro B	C
600	540	200	595

Listino prezzi

modello	600
EDEFW	euro
	▼