

EDRCS THERM - EDRCS-PQR THERM Diffusori termostatici a geometria variabile



Descrizione

Diffusori a geometria variabile con attuatore termostatico ed equalizzatore. La regolazione delle pale dei diffusori avviene in modo automatico, senza l'ausilio di alimentazione elettrica, mediante un attuatore termostatico costituito da speciali materiali a memoria di forma in nichel-titanio che variano la loro lunghezza in base alla temperatura dell'aria in ingresso al diffusore con conseguente apertura o chiusura delle pale.

Le alette singolarmente orientabili imprimono all'aria un movimento elicoidale e nel contempo forniscono la direzione di lancio.

Nel collo dei diffusori è presente una scala graduata che indica l'angolo assunto della pala in fase di riscaldamento o condizionamento.

Caratteristiche

Materiale: struttura in alluminio con alette in acciaio

Finitura: verniciato bianco RAL 9010.

Impiego

Diffusori adatti per riscaldare e raffreddare grandi ambienti che necessitano un'altezza d'installazione dei diffusori elevata e comunque non inferiore ai 3,5 metri.

Il montaggio può avvenire sia a canale che a soffitto.

Modelli


-EDRCS THERM: Diffusori termostatici a geometria variabile con equalizzatore;

-EDRCS-PQR THERM: Diffusori termostatici a geometria variabile con equalizzatore su pannello quadrato 595x595 mm.

A richiesta

I diffusori EDRCS THERM-PQR possono esser forniti senza equalizzatore.

Dimensioni



tutte le dimensioni sono espresse in mm

modello	sezione efficace m ²	EDRCS THERM				EDRCS-PQR THERM			
		Ø N	Ø C	Ø E	H	Ø N	DxD	Ø E	H
250	0,0569	248	400	298	205	248	595x595	298	205
315	0,0902	313	500	398	230	313	595x595	398	230
400	0,1243	398	615	465	270	-	-	-	-
500	0,1947	498	780	565	320	-	-	-	-
630	0,3095	628	935	665	390	-	-	-	-

Dati di funzionamento in riscaldamento con angolo della pala a 35°

Dati riferiti a una velocità terminale Vt=0.25 m/s e con un differenziale di temperatura di 10 e 15 °C

Vk: velocità efficace (m/s)

m³/h: portata

Pa: perdite di carico in Pascal

L(m): lancio in metri

dB(A): indice di rumorosità

EDRCS THERM - EDRCS-PQ THERM Riscaldamento 35°												
Modello		m ³ /h	410		630		850		1000		1300	
EDRCS THERM	250	Δt (°C)	10	15	10	15	10	15	10	15	10	15
		Vk (m/s)	2		3,1		4,1		4,9		6,3	
		L(m)	2,2	1,8	3,1	2,5	4	3,3	4,6	3,7	5,7	4,7
EDRCS-PQR THERM	250	Pa	5		12		22		30		51	
		dB(A)	37		49		58		63		70	
		m ³ /h	650		1000		1350		1590		2060	
EDRCS THERM	315	Δt (°C)	10	15	10	15	10	15	10	15	10	15
		Vk (m/s)	2		3,1		4,2		4,9		6,3	
		L(m)	2,6	2,1	4,1	3,3	5,5	4,5	6,4	5,3	8,3	6,8
EDRCS-PQR THERM	315	Pa	5		12		22		31		52	
		dB(A)	39		51		60		65		72	
		m ³ /h	1040		1600		2160		2540		3290	
EDRCS THERM	400	Δt (°C)	10	15	10	15	10	15	10	15	10	15
		Vk (m/s)	2,3		3,6		4,8		5,7		7,4	
		L(m)	2,8	2,3	4,3	3,5	5,9	4,8	6,9	5,7	8,9	7,3
EDRCS-PQR THERM	400	Pa	5		12		22		31		52	
		dB(A)	41		54		63		67		75	
		m ³ /h	1640		2530		3425		4020		5210	
EDRCS THERM	500	Δt (°C)	10	15	10	15	10	15	10	15	10	15
		Vk (m/s)	2,3		3,6		4,9		5,7		7,4	
		L(m)	3,2	2,6	5,1	4,1	6,9	5,6	8,2	6,7	10,7	8,7
EDRCS-PQR THERM	500	Pa	5		12		22		31		52	
		dB(A)	42		55		64		68		76	
		m ³ /h	2570		3970		5370		6300		8170	
EDRCS THERM	630	Δt (°C)	10	15	10	15	10	15	10	15	10	15
		Vk (m/s)	2,3		3,6		4,8		5,7		7,3	
		L(m)	3,4	2,8	5,3	4,3	7,2	5,9	8,5	6,9	11	9
EDRCS-PQR THERM	630	Pa	5		12		22		31		52	
		dB(A)	42		55		64		69		76	

Dati di funzionamento in raffrescamento con angolo della pala a 46°

Dati riferiti a una velocità terminale Vt = 0.25 m/s e con un differenziale di temperatura di 10 e 15 °C

EDRCS THERM - EDRCS-PQ THERM Raffrescamento 46°												
Modello		m ³ /h	410		630		850		1000		1300	
EDRCS THERM	250	Δt (°C)	10	15	10	15	10	15	10	15	10	15
		Vk (m/s)	2		3,1		4,1		4,9		6,3	
		L(m)	2,4	2,9	3,8	4,5	5,2	6	6,2	7,3	8,1	9,6
EDRCS-PQR THERM	250	Pa	14		32		58		81		137	
		dB(A)	39		51		60		65		72	
		m ³ /h	650		1000		1350		1590		2060	
EDRCS THERM	315	Δt (°C)	10	15	10	15	10	15	10	15	10	15
		Vk (m/s)	2		3,1		4,2		4,9		6,4	
		L(m)	2,4	2,8	3,8	4,4	5,2	6,1	6,2	7,2	8,1	9,5
EDRCS-PQR THERM	315	Pa	15		36		66		91		153	
		dB(A)	41		53		62		67		74	
		m ³ /h	1040		1600		2160		2540		3290	
EDRCS THERM	400	Δt (°C)	10	15	10	15	10	15	10	15	10	15
		Vk (m/s)	2,3		3,6		4,8		5,7		7,4	
		L(m)	2,3	2,7	3,6	4,2	4,9	5,8	5,8	6,9	7,6	8,9
EDRCS-PQR THERM	400	Pa	16		37		67		93		157	
		dB(A)	43		56		65		69		76	
		m ³ /h	1640		2530		3425		-		-	
EDRCS THERM	500	Δt (°C)	10	15	10	15	10	15	-	-	-	-
		Vk (m/s)	2,3		3,6		4,9		-		-	
		L(m)	5	5,8	7,9	9,2	10,8	12,7	-	-	-	-
EDRCS-PQR THERM	500	Pa	16		38		70		-		-	
		dB(A)	44		57		66		-		-	
		m ³ /h	2570		3970		-		-		-	
EDRCS THERM	630	Δt (°C)	10	15	10	15	-	-	-	-	-	-
		Vk (m/s)	2,3		3,6		-		-		-	
		L(m)	6,2	7,3	10	11,8	-	-	-	-	-	-
EDRCS-PQR THERM	630	Pa	16		38		-		-		-	
		dB(A)	44		57		-		-		-	

Listino prezzi

modello	EDRCS THERM	EDRCS-PQR THERM
	euro	euro
250	✓	✓
315	✓	✓
400	✓	-
500	✓	-
630	✓	-