


EDMF-S Diffusori a microugelli orientabili su pannello

Descrizione

Diffusori a microugelli orientabili su pannello rettangolare. Trovano applicazione in mandata dell'aria quando vi sia necessità di lunghe gittate a basso livello sonoro e/o orientamento del flusso d'aria. Installati prevalentemente a parete, sono particolarmente adatti nei casi in cui si debba prevedere, per ragioni architettoniche o strutturali dell'ambiente, direzioni di lancio diverse per i singoli microugelli. Nel caso di disposizione su più file, risulta possibile divergere il lancio a piacere sia in senso orizzontale che verticale, ampliando in modo notevole la zona d'influenza dello stesso. In considerazione dell'elevato effetto induttivo, dovuto alla suddivisione della portata in tanti piccoli getti, si ottiene una rapida diminuzione della velocità di lancio e della differenza di temperatura tra aria di mandata e aria ambiente Telaio con cornice a scomparsa. Diffusore a microugelli singolarmente orientabili, in lamiera forellinata. Microugelli di materiale plastico in colore nero o bianco, con bordo di uscita arrotondato per diminuire la rumorosità generata.



Caratteristiche


Materiale: Piastra in acciaio, cornice in alluminio, microugelli in nylon bianco.
Finitura: Bianco RAL 9016.

Impiego

Diffusori a microugelli orientabili singolarmente studiati per ottenere lunghe gittate d'aria con livello di rumorosità contenuto.

Fissaggio

Fissaggio con viti frontali su cornice.
A richiesta Microugelli e piastra di colore nero.



Sezione efficace

H		L			
		600	800	1000	1200
100	m ²	0,0065	0,0088	0,0111	0,0133
150	m ²	0,0086	0,0114	0,0143	0,0172

Dati di funzionamento

Vk: velocità efficace (m/s)

m³/h: portata

Pa: perdite di carico in Pascal

L(m): lancio in metri calcolato con installazione a filo soffitto e velocità terminale 0,25 m/s

dB(A): indice di rumorosità

H	Vk 7 m/s	L			
		600	800	1000	1200
100	N° microugelli disposti in 1 fila	11	15	19	23
	m ³ /h	165	220	280	335
	L(m)	4,1	4,8	5,4	6,0
	dB(A)	29	30	30	31
150	N° microugelli disposti in 2 file	22	30	38	46
	m ³ /h	215	290	360	430
	L(m)	5,7	6,7	7,3	8,3
	dB(A)	30	31	32	32

Perdita di carico: 18 Pa

H	Vk	L			
	8 m/s	600	800	1000	1200
100	N° microugelli disposti in 1 fila	11	15	19	23
	m^3/h	190	250	320	385
	L(m)	4,7	5,5	6,3	7,0
	dB(A)	34	35	35	36
150	N° microugelli disposti in 2 file	22	30	38	46
	m^3/h	245	330	410	495
	L(m)	6,6	7,8	8,2	9,5
	dB(A)	35	36	37	37

Perdita di carico: 28 Pa

Listino prezzi

modello L x H	N° ugelli	N° file ugelli	Euro
600x100	11	1	∨
600x150	22	2	∨
800x100	15	1	∨
800x150	30	2	∨
1000x100	19	1	∨
1000x150	38	2	∨
1200x100	23	1	∨
1200x150	46	2	∨