

ETP407-PU Tubi flessibili con foglia di poliuretano



Descrizione:

Tubo flessibile realizzato con foglia di poliuretano di spessore 0,40 mm e spirale in filo acciaio armonico zincato (serie LZ) o ramato (serie LR).

Caratteristiche:

Colore: trasparente
Temperatura impiego: da -40°C a +90°C (punte +125°C)
Comprimità assiale: 8:1

Pezzature:

Standard 10 metri (a richiesta rotoli da 20 metri fino a diametro 200 mm).

Impiego:

Aspirazione di trucioli, polvere di legno e altri materiali, trasporto pneumatico di fibre tessili e carta.

Aspirazione di ingredienti farmaceutici, cibi e componenti alimentari in polvere.

Installazione presso impianti di chimica organica.

Caratteristica peculiare di questo tubo è la grande resistenza all'abrasione ed al taglio (5/6 volte maggiore del caucciù e 7 volte più del PVC).

Versioni:

ETP407-PU-LZ: con filo di acciaio armonico zincato
ETP407-PU-LR: con filo di acciaio armonico ramato

Listino prezzi

Le dimensioni sono espresse in mm.

I prezzi indicati si riferiscono al metro lineare.

ø interno	ETP407-PU-LZ	ø interno	ETP407-PU-LZ	ø interno	ETP407-PU-LR	ø interno	ETP407-PU-LR
	euro		euro		euro		euro
40	8,67	150	29,42	40	8,67	150	29,42
50	10,67	160	31,33	50	10,67	160	31,33
60	14,54	170	32,21	60	14,54	170	32,21
63	a.r.	180	39,00	63	a.r.	180	39,00
70	15,88	200	41,74	70	15,88	200	41,74
76	a.r.	225	a.r.	76	a.r.	225	a.r.
80	17,91	250	48,66	80	17,91	250	48,66
90	19,72	275	a.r.	90	19,72	275	a.r.
100	20,86	300	71,42	100	20,86	300	71,42
110	a.r.	315	75,65	110	a.r.	315	75,65
120	24,23	350	84,69	120	24,23	350	84,69
125	25,14	400	98,75	125	25,14	400	98,75
130	25,91	450	122,13	130	25,91	450	122,13
140	27,38	500	134,75	140	27,38	500	134,75