

# ERDR Regolatore di portata in ABS per canale circolare

## Descrizione

Regolatori di portata dell'aria per canale circolare in materiale plastico resistente al fuoco (M1).



## Caratteristiche

Involucro in PVC sui diametri 80 e 100 mm. Involucro in acciaio zincato sui diametri superiori. Valvola di regolazione in PVC. Diametri disponibili da 80 a 250 mm. Portata tarabile in fase di installazione. Funzionamento a portata costante per campo di pressione da 50 a 250 Pa. Temperatura massima di impiego 60°C.

## Installazione

L'installazione avviene tramite inserimento del regolatore all'interno del condotto circolare e può avvenire sia in canali orizzontali che verticali.

## A richiesta

Range 150 - 600 Pa.

## Dimensioni

tutte le dimensioni sono espresse in mm

modello ERDR	d1	d2	L
80	76	76	55
100	96	93	70
125	120	117	86
150	145	148	91
160	145	148	91
200	190	195	91
250	235	245	120

## Dati di funzionamento

X: valori di portata regolabili per ogni modello

Ø mm	modello ERDR	portata m <sup>3</sup> /h																							
		15	30	45	50	60	75	90	100	120	150	180	210	240	270	300	350	400	450	500	550	600	650	700	
80	15 - 50	x	x	x	x																				
100	15 - 50	x	x	x	x																				
100	50 - 100				x	x	x	x	x																
125	15 - 50	x	x	x	x																				
125	50 - 100				x	x	x	x	x																
125	100 - 180								x	x	x	x													
150	15 - 50	x	x	x	x																				
150	50 - 100				x	x	x	x	x																
150	100 - 180								x	x	x	x													
150	180 - 300											x	x	x	x	x									
160	15 - 50	x	x	x	x																				
160	50 - 100				x	x	x	x	x																
160	100 - 180								x	x	x	x													
160	180 - 300											x	x	x	x	x									
200	15 - 50	x	x	x	x																				
200	50 - 100				x	x	x	x	x																
200	100 - 180								x	x	x	x													
200	180 - 300											x	x	x	x	x									
200	300 - 500															x	x	x	x	x					
250	50 - 100				x	x	x	x	x																
250	100 - 180								x	x	x	x													
250	180 - 300											x	x	x	x	x									
250	300 - 500															x	x	x	x	x					
250	450 - 700																				x	x	x	x	x

## Listino prezzi

Articolo normalmente disponibile a magazzino

Ø mm	portata m <sup>3</sup> /h	euro
80	15 - 50	25,89 ∨
100	15 - 50	31,07 ∨
100	50 - 100	31,07 ∨
125	15 - 50	35,21 ∨
125	50 - 100	35,21 ∨
125	100 - 180	35,21 ∨
150	15 - 50	52,82 ∨
150	50 - 100	52,82 ∨
150	100 - 180	52,82 ∨
150	180 - 300	52,82 ∨
160	15 - 50	52,86 ∨
160	50 - 100	52,86 ∨
160	100 - 180	52,86 ∨
160	180 - 300	52,86 ∨
200	15 - 50	79,75 ∨
200	50 - 100	79,75 ∨
200	100 - 180	79,75 ∨
200	180 - 300	79,75 ∨
200	300 - 500	79,75 ∨
250	50 - 100	102,54 ∨
250	100 - 180	102,54 ∨
250	180 - 300	102,54 ∨
250	300 - 500	102,54 ∨
250	450 - 700	118,07 ∨