



## Description

Double inlet centrifugal fans for air handling units.

## models

I ventilatori di questa famiglia sono disponibili nelle seguenti versioni:

- EVTA dal 7/7 al 18/18 con valori di portata fino a 18.000 m<sup>3</sup>/h e pressione statica fino a 800 Pa. Questa versione è stata creata con criteri di massima semplicità ed economia, senza rinunciare a precisione e robustezza.

- EVTA/R dal 7/7 al 18/18 con valori di portata fino a 24.000 m<sup>3</sup>/h e pressione statica fino a 900 Pa per la 1° Classe e 1100 Pa per la 2° Classe).

I ventilatori di questa versione sono muniti di incastellatura per l'orientamento in 4 posizioni.

- EVTA/2R costruito fino alla grandezza 18/18, con albero unico e 2 supporti ai lati.

Le prestazioni di questi ventilatori, in rapporto a quelle del ventilatore singolo EVTA/R, sono all'incirca le seguenti:

Portata x 2  
Pressione x 1  
Num. giri x 0,7.

## Material

Lamiere zincate con elevata resistenza alla corrosione.

## Use

I ventilatori centrifughi a doppia aspirazione della Serie EVTA, girante con pale curve in avanti, trovano il loro naturale impiego negli impianti di ventilazione e condizionamento civili ed industriali, per batterie di riscaldamento e raffreddamento e nei generatori d'aria calda.

Questa serie di ventilatori è adatta per il trasporto di aria pulita.

Portata fino a 24.000 m<sup>3</sup>/h

Pressione statica fino a 1100 Pa.

Massima temperatura aria trasportata 70°C.


## Accessories

Per una corretta installazione è consigliato acquistare i supporti base (piedini) e supporto motore.



## Notes

Our technical department is at your disposal for dimensions and prices quotation.

modello **EVTA**



modello **EVTA/R**



modello **EVTA/2R**

