

ETFR10-Therm Tubi flessibili rinforzato per condizionamento



Descrizione

Tubi flessibili realizzati con tubazione interna tipo ETFR10 e rivestimento termoisolante in fibra di poliestere (densità 16 kg/m³) dello spessore di 25 mm.
Protezione esterna antivapore in resina poliolfenica additivata.

Caratteristiche

Colore: nero.
Diametri di produzione: da 80 a 610 mm.
Temperatura impiego: da -20°C a +110°C.
Raggio di curvatura: 0,8-1,5 x diametro.
Velocità aria: max 32 m/s.
Pa: pressione max 2500 Pa.

Pezzature

Standard 10 metri.

Impiego

Condizionamento e riscaldamento aria.
Ventilazione meccanica.
Riduzione di condensa e delle dispersioni calorifiche.

Reazione al fuoco

Classe Italiana
-Classe 1 (D.M. 26/06/84).

Perdite di carico

portata m ³ /h	ø interno ETFR10-Therm															
	80	102	127	152	160	180	203	254	305	318	356	406	457	508	610	
40																
50	2,5	0,8														
60	4	1,1														
70	5	1,5														
80	6,5	2	0,7													
90	7,5	2,5	0,9													
100	10	3	1,1	0,5												
200	35	6,5	4	2,7	1,3	0,5										
300		25	8	5	2,5	1,5	0,9									
400		40	16	8	4,5	2,3	1,5									
500			25	14	6,7	3,5	2,3	0,5								
600			33	18	8	5	3	0,9	0,5							
700				25	13	6,5	4,2	1,3	0,7							
800				30	18	7,5	5	1,7	1	0,4						
900				38	20	10	6,5	2	1,3	0,7						
1000					25	13	7,5	2,5	1,5	0,9	0,2					
1500						26	18	5,5	3	1,8	0,8	0,3	0,2			
2000							30	8	5,8	3	1,8	0,8	0,3	0,2		
3000								15	10	5	2,8	1,5	0,8	0,5		
4000								25	20	8	5	2,8	1,5	0,8		
5000									33	18	10	5	2,3	1,3	0,5	
6000											15	7	3,4	1,9	0,7	
7000											18	8	4,6	2,6	1	
8000											23	11	6,0	3,4	1,3	
9000											25	13	8	4,3	1,6	
10000												17	9,4	5,4	2	
12000													13	7,7	2,9	
14000														18	10	4
16000														23	13	5,2
18000														30	17	6,6
20000															21	8,2
22000																9,9
24000																11
26000																13
28000																16
30000																18

Listino prezzi

La lunghezza dei tubi si deve intendere in posizione tesa ed a temperatura ambiente (16/18°C - tolleranze ± 2%)

Le dimensioni sono espresse in mm.

I prezzi indicati si riferiscono al metro lineare.

ø interno	ETFR10-Therm	ø interno	ETFR10-Therm
euro		euro	
80	14,07	305	38,89
102	14,53	318	40,06
127	16,20	356	49,98
152	18,84	406	56,29
160	19,34	457	66,28
180	23,50	508	73,80
203	24,86	610	87,30
254	32,59		