



Descrizione:

Tubo flessibile realizzato con tessuto poliammidico impregnato di santoprene con spirale incorporata in filo di acciaio armonico a spire strette.

Caratteristiche:

Colore: nero.
Diametri: da 40 a 500 mm.
Temperatura impiego: da -20°C a +125°C (punte +150°C).

Pezzature:

Da diametro 40mm a 500mm standard 10 metri (a richiesta fino a 20 metri fino al diametro 200).
Per diametri superiori lotto minimo 10 metri in pezzature da 5 metri.

impiego:

- aspirazione gas automezzi
- trasporto pneumatico
- aspirazione granuli
- passaggio solventi e acidi

Tubo particolarmente indicato quando si opera con fumi aggressivi.

Reazione al fuoco:

Autoestinguento classe B1.

Listino prezzi

La lunghezza dei tubi si deve intendere in posizione tesa ed a temperatura ambiente (16/18°C - tolleranza \pm 2%).

Le dimensioni sono espresse in mm.

I prezzi indicati si riferiscono al metro lineare.

\varnothing interno	ETS98	\varnothing interno	ETS98	\varnothing interno	ETS98	\varnothing interno	ETS98	\varnothing interno	ETS98
	euro		euro		euro		euro		euro
40	28,02	100	57,96	150	84,82	275	164,81	500	307,57
50	30,47	110	62,18	160	89,01	300	193,21	600	a.r.
60	35,71	120	68,13	180	102,94	315	201,07	700	a.r.
70	40,74	125	70,68	200	111,65	350	217,64		
80	46,55	130	73,51	225	128,46	400	243,06		
90	52,15	140	77,73	250	139,66	450	275,32		