


# EFPI Celle filtranti pieghettate sintetiche



## Descrizione

Cella filtrante plissetata in materiale sintetico, classe di efficienza ISO COARSE 65% secondo ISO 16890:2016. Filtro 100% inceneribile.

## Impiego

Prefiltrazione su impianti di ventilazione e condizionamento.

## Dati di funzionamento

Pa: perdite di carico in Pascal.

Caratteristiche tecniche e limiti di impiego	
CLASSE di efficienza secondo EN ISO 16890:2016	ISO COARSE
Classe di efficienza (CEN EN779-2012):	G4
Temperatura massima di impiego:	70°C
Umidità relativa:	100%
Perdita di carico iniziale:	65Pa
Perdita di carico finale consigliata:	250Pa

## Dimensioni e Listino prezzi

tutte le dimensioni sono espresse in mm

Articolo normalmente disponibile a magazzino		
modello	cella filtrante EFPI	
	spessore 48	spessore 98
	euro	euro
400x400	14,93 ∨	20,98 ∨
500x400	16,48 ∨	23,61 ∨
500x500	17,58 ∨	25,51 ∨
592x287	15,48 ∨	22,01 ∨
592x490	18,91 ∨	27,77 ∨
592x592	20,23 ∨	30,09 ∨
625x400	20,90 ∨	31,42 ∨
625x500	22,22 ∨	33,69 ∨