

EDB-M Manometri e pressostati differenziali per aria



Descrizione:

Manometro e pressostato differenziale per la visualizzazione della pressione differenziale di aria o gas non corrosivi e non infiammabili. Dispositivo provvisto della segnalazione di allarme al raggiungimento di un valore prestabilito.

Caratteristiche:

Materiali: ABS, PMMA, PC
Protezione: IP 54

Manometro:

Fluido: iso paraffina con densità a 15 °C:
EDB-M 6P6 d = 0.786 kg/dm³
EDB-M 10P13 d = 1.870 kg/dm³
Precisione: 5 Pa
Temperatura di funzionamento: da -40 a +60°C

Pressostato:

Contatto: microinterruttore stagno alla polvere con contatti in commutazione SPDT
Differenziale: fisso
Temperatura di funzionamento: da -20 a +60°C

Note:

L'unità completa è composta da manometro differenziale a colonna di liquido con scala inclinata e pressostato differenziale collegato al manometro tramite tubi in PVC lunghezza 2,2 m.

Dati di funzionamento e Listino prezzi

* solo manometro

Articolo normalmente disponibile a magazzino

modello	scala manometro Pa	scala pressostato Pa	differenziale Pa	max pressione kPa	euro
EDB-M 6P6	da 0 a 600	da 40 a 600	30	50	463,82 ▾
EDB-M 10P13	da 0 a 1500	da 100 a 1300	80	50	a.r. ▾
EDB-M 6*	da 0 a 600	-	-	200	251,07 ▾
EDB-M 10*	da 0 a 1500	-	-	200	a.r. ▾