



## Descrizione:

Polietilene adesivizzato espanso reticolato (chimico) a cellule chiuse.

- Il nudo si presenta di colore verde chiaro.
- Il multistrato è finito esternamente con una foglia di alluminio liscio di spessore 40 micron

## EIZ-CE adesivizzato TROCELLEN:

Polietilene espanso reticolato (chimico) a cellule chiuse, adesivo.

MARCATURA :  
EURO CLASSE CE (CPR) B-s2d0 e BL-s1d0  
SECONDO LO STANDARD EUROPEO (PEF) EN 14313:2009  
Range di spessori da 3 a 12 mm

## EIZ-ALU adesivizzato TROCELLEN:

Polietilene multistrato finito esternamente con una foglia di alluminio liscio da 40 micron.

MARCATURA:  
EURO CLASSE CE (CPR) "B-s2d0 e BL-s1d0" per spessori fino a 14 mm  
EURO CLASSE CE (CPR) "C-s2d0 e BL-s1d0" per spessori da 15 a 24 mm  
SECONDO LO STANDARD EUROPEO (PEF) EN 14313:2009  
Range di spessori da 3 a 24 mm.

## EIZ-ALU-S-CE adesivizzato TROCELLEN

Polietilene multistrato finito esternamente con una foglia di alluminio liscio di spessore 40 micron.

MARCATURA:  
EURO CLASSE CE (CPR) "B-s2d0 e BL-s1d0"  
SECONDO LO STANDARD EUROPEO (PEF) EN 14313:2009  
Range di spessori da 15 a 16 mm

| Caratteristiche tecniche                                 | Norma    | Unità di misura | EIZ-CE | EIZ-ALU | EIZ-ALU-S-CE |
|--|----------|-----------------|--------|---------|--------------|
| Coefficiente di conducibilità termica a 0°C (λ) (12 mm)  | EN 12667 | W/mK            | 0,0352 | 0,0358  | 0,0355       |
|  |          | kcal/mh°C       | 0,0303 | 0,0308  | 0,0305       |
| Coefficiente di conducibilità termica a 40°C (λ) (12 mm) | EN 12667 | W/mK            | 0,0429 | 0,0435  | 0,0424       |
|  |          | kcal/mh°C       | 0,0369 | 0,0374  | 0,0365       |

## Dimensioni e Listino prezzi

\* rotoli altezza 1,5 mt

| Articolo normalmente disponibile a magazzino |            |   |   |   |  |
|--|------------|---|---|---|--|
| spessore mm                                  | formato mq | polietilene EIZ adesivo TROCELLEN EUROCLASSE CE | polietilene EIZ-ALU adesivo TROCELLEN EUROCLASSE CE | polietilene EIZ-ALU-S adesivo TROCELLEN EUROCLASSE CE |  |
|  |            | euro/m <sup>2</sup> *                           | euro/m <sup>2</sup> *                               | euro/m <sup>2</sup> *                                 |  |
| 3  | 75         | 7,78 ∨  | 16,48 ∨   |   |  |
| 6  | 75         | 10,47 ∨   | 18,33 ∨   |   |  |
| 8  | 75         | 13,01 ∨   | 20,10 ∨   |   |  |
| 10   | 60         | 15,35 ∨   | 21,96 ∨   |   |  |
| 12   | 45         | 17,73 ∨   | 23,33 ∨   |   |  |
| 14   | 45         | -   | 25,34 ∨   |   |  |
| 15   | 45         | -   | 25,94 ∨   | a.r. ∨  |  |
| 16   | a.r.       | -   | -   | 32,92 ∨   |  |
| 20   | 30         | -   | 33,07 ∨   |   |  |
| 24   | 22.5       | -   | 37,67 ∨   |   |  |