

ETP80-PU-AS Tubi flessibili con foglia di poliuretano antistatico



Descrizione:

Tubo flessibile realizzato con foglia (sp. 60 mm) di poliuretano-estere (Pu) antistatico $R \leq 10^8 \Omega$ e spirale in filo d'acciaio armonico ramato.

Caratteristiche:

Colore: trasparente opalino
Temperatura d'impiego: da -40°C a $+90^\circ\text{C}$ (punte fino a $+125^\circ\text{C}$)
Comprimità assiale: 3:1

Pezzature:

Standard 10 metri (a richiesta rotoli da 20 metri fino a diametro 200 mm).

Impiego:

- aspirazione di trucioli, polvere di legno e altri materiali.
- trasporto pneumatico di fibre tessili e carta.
- aspirazione di ingredienti farmaceutici, cibi e componenti alimentari in polvere.
- impianti di chimica organica.

Caratteristica peculiare di questo tubo è la grande resistenza all'abrasione ed al taglio (5/6 volte maggiore del caucciù e 7 volte più del PVC).

Listino prezzi

La lunghezza dei tubi si deve intendere in posizione tesa ed a temperatura ambiente ($16/18^\circ\text{C}$ - tolleranza $\pm 2\%$).

Le dimensioni sono espresse in mm.

I prezzi indicati si riferiscono al metro lineare.

\varnothing interno	ETP80-PU-AS	\varnothing interno	ETP80-PU-AS	\varnothing interno	ETP80-PU-AS	\varnothing interno	ETP80-PU-AS	\varnothing interno	ETP80-PU-AS
	euro		euro		euro		euro		euro
40	15,26 ✓	90	30,51 ✓	140	47,13 ✓	225	a.r. ✓	450	177,85 ✓
50	18,96 ✓	100	32,47 ✓	150	50,89 ✓	250	92,86 ✓	500	222,02 ✓
60	21,37 ✓	110	a.r. ✓	160	54,28 ✓	275	99,70 ✓		
70	25,10 ✓	120	36,35 ✓	170	57,15 ✓	300	111,27 ✓		
75	a.r. ✓	125	38,59 ✓	180	59,99 ✓	350	137,61 ✓		
80	26,50 ✓	130	42,84 ✓	200	65,97 ✓	400	154,50 ✓		